

Опросный лист для заказа переносных и индивидуальных газоанализаторов типа СГГ-20Микро, АНКАТ-7631Микро, АНКАТ-7664Микро, Анкат-64МЗ



Общие сведения

Предприятие:		Дата заполнения:	
Контактное лицо:		Тел./факс:	
Количество приборов:		e-mail:	
Контролируемые компоненты (при заказе выбрать от 1 до 4 компонентов)			
Контроль ДВК (довзрывоопасных концентраций)		Контроль ПДК (предельно допустимых концентраций)	
☐ E_x 0-50 % НКПР (совокупность горючих газов)* ☐ возможность пересчета показаний от 0 до 21 000 мг/м ³ ☐ CH_4 ☐ 0-4,4 % об. ☐ 0-100 % НКПР ☐ C_3H_8 ☐ 0-0,85 % об. ☐ 0-100 % НКПР ☐ ΣCH 0-99 % НКПР ☐ возможность пересчета показаний от 0 до 42 000 мг/м ³ ☐ H_2 0-2 % об. * - все горючие газы и пары горючих жидкостей (пары нефти и нефтепродуктов, спирты, углеводороды, эфиры, водород и др.)		☐ CO ☐ 0-50 мг/м ³ ☐ 0-200 мг/м ³ ☐ 0-500 мг/м ³ ☐ HCl 0-30 мг/м ³ ☐ NH_3 0-150 мг/м ³ ☐ Cl_2 0-25 мг/м ³ ☐ SO_2 0-20 мг/м ³ ☐ NO_2 0-10 мг/м ³ ☐ ЛОС 0-3500 мг/м ³ (укажите контролируемый компонент)** ☐ CO_2 ☐ 0-2 % ☐ 0-5 % ☐ 0-10 % ☐ O_2 ☐ 0-25 % об. ☐ 0-30 % об. ☐ H_2S ☐ 0-20 мг/м ³ ☐ 0-40 мг/м ³ ☐ 0-100 мг/м ³ ** - ЛОС вещества, определяемые газоанализаторами: ацетон, бензол, гексан, изобутилен, изопентан, Н-пентан, 1,2-диметилбензол, толуол, трихлорэтилен, фенол, этанол, пары ДТ, пары бензина, пары керосина, пары сольвента нефтяного, пары уайт-спирита, углеводороды нефти C_4-C_{10}	
Способ забора пробы:			
☐ диффузионный ☐ принудительный ☐ автоматический (насос) ☐ ручной (груша)			
Наличие Морского и Речного Сертификата Соответствия			
☐ РМРС ☐ РРР			
Функции по умолчанию:			
☒ световая, звуковая, вибро-сигнализация; ☒ наличие энергонезависимой памяти с дальнейшим хранением архива результатов измерений в энергонезависимой памяти и возможностью передачи данных на ПК; ☒ возможность быстрой замены чувствительного элемента при выходе из строя; ☒ функция подсчета среднемесячного значения концентраций по каждому из измеряемых компонентов.			
Дополнительные функции:			
☐ функция «НЕПОДВИЖНОСТЬ» в случае отсутствия движения сотрудника в течении заданного периода; ☐ функция запрета выключения газоанализатора с указанием интервала времени; ☐ функция «ТРЕВОГА» выдача свето/звуковой сигнализации по команде сотрудника. Обеспечивает поиск, и информирует о плохом самочувствии сотрудника; ☐ автоматическая корректировка нуля при включении газоанализатора.			

Газоотборные устройства

- ☐ **Блок для ручного отбора пробы ИБЯЛ.305131.048**
для принудительного ручного отбора пробы
(применяется с АНКAT-7664Микро).



- ☐ **Комплект для ручного отбора пробы ИБЯЛ.413938.003**
для принудительного ручного отбора пробы.



- ☐ **Пробозаборник ИБЯЛ.418311.050**
Для обеспечения отбора пробы из колодцев,
а также где возможно присутствие воды.
Длина трубки ПВХ 10 м.



- ☐ **Газозаборник ИБЯЛ.418311.043**
Для отбора пробы из колодцев и шахт.
Длина трубки ПВХ 10 м.



- ☐ **Пробозаборник М ИБЯЛ.418311.082**
Для обеспечения отбора пробы из технологических отверстий газовых колодцев
и стен при обходе работниками ГРО газовых трасс подземных газопроводов.



- ☐ **Пробозаборник ИБЯЛ.418311.033**
Для обеспечения отбора пробы из труднодоступных мест.

